1050nm Ḡ Ẓ ώ Ǐ ϰ

϶ ϶

ώ ϰ h ≠ ώ ɾ Ǐ ώ˘ ˀ ˜Ḥ ώ ϒ ˧ ₩ h ᴰ ώ ϰ ϴ Âώ ϰ
ɢ ώ Ǐ ⌠ h Ǐ Ḥ˜ ˚˚ Ь ڒ' h Ǐ ˜ ش ώ ϰ ą Ḥ˚˚ à Ǐ. Âص
w Ţ˘ h Ǐ Ь ɨ w Â
⇔ώ ˚˚ ϰ ί à ϒ ˜ à Ǐ w ˘ ˜ ϒ ˪ Ь ▯ à w à ώ
ϰ˜ ˚˚ ϶ ɢ ώ ώ ϰ à ώ ϰ à ώ Ḥ à ώ ᴰ à Â

ϒ ˜	ώ ώ ϰ
	ώ ᴰ
Ǐ w	ώ ϰ
ɨ˜	ώ Ḥ

϶ ϶

ǎ		ϒ
Ţ	nm	1050
ƀ ض	nm	¤ 10
ϒ ^ Type˜	dB	55
	dB	40
˜ ^ Type˜	dB	0.8
˜ (max)	dB	1.2
ώ ^ ER˜	dB	18(Type B),20(Type F)
ع ϒ	dB	45
ώ غم	-	PM980 ǐ
	-	FC/APC ǐ
Ƶ	N	5
ώ w (CW)	W	0.5,1,2,5,10 ǐ
ϒ w ϒ	KW	1,5,10
ƀ	Ṇ	0~ +70
Ũ	Ṇ	-40~ +85

ض 25 Ṇ' ϑ ˘ ˜ ϑ - İ ƽ 2

MCPMDI-1050-L-C-F-P98-10-L-FA

Ğ Ẓ ậ ǐ ҁ ƀ 1040nm̆ w 500mW, ˇ ậ PM980, 1 ,900um ˇ FC/APC Â

ϡ Ḥ ь ı ڤ 2 ˇ ı Ğ ќ ь ậ ≠ Â