1950nm Ẓ ̃ ῷ ك

ج

ῷ كh ≠ ῷ ꞅ ǐ ῷ˘ ₇ ˜Ḥ ῷỿ ꓷ ŵ hᴰ ῷكᴆÂῷ ك ɢ ῷ ǐ ⌠ hǐ Ḥ˜ ˆˆ ƀ ڗ' hǐ ˜ شذ ῷك ąӊˆˆ à ί. Âض ꞿ Ţ˘ hǐ ƀ ἐꞿ Â ⇔ῷ ˆˆ كί àˠ ˜ à ǐꞿ ˘˜ ỿ ᴸƀ▯ àꞿ àῷ ك˜ ˆˆ ج ɢῷ ῷكàῷ كà ῷ Ḥàῷ ᴰ à Â

ˠ ˜ ῷ ῷك
ῷ ك
ἐ˜ ῷ ᴰ
ǐ ῷ Ḥ

ج

ǻ	ꓷ β	ỵ	
Ţ	nm	1950	
ƀ مخ	nm	¤20	
ꓷ ǐ	-	ꓷ	ǐ
ỵ ˆ Type˜	dB	20	40
ˆ min˜	dB	16	35
˜ ˆ Type˜	dB	0.8	1.2
˜ ˆ max˜	dB	1.2	1.5
Ẓ ̃	dB	Ů0.15	
عج	dB	50	
ῷ قمم	-	SMF-28e or SM1950	
ʐ	N	5	
ῷꞿ (CW)	W	0.5,1,2,5,10	
ỵꞿ ỵ	KW	˛ 1	
ƀ	Ņ	-5~ +70	
Ữ	Ņ	-40~ +85	

ضي 25Ņ' ᵿ ˘ ˜ ᵿ 0.3dB, عج ˠ 5dBÂ

قمم Ḥ

	ŵ	Ŷ	ŷ	Ÿ	Ź	ź	Ż	ż
	ƀ	ꞿ	ꞿ قمم	ꓷ ǐ	ῷ قمم		قمم	قمم
	1950-1950nm	L- 0.5W	P- Ⅱ	S- ꓷ	S2-SMF-28e	08-0.8m	B-250um	
	S- ǐ	1-1W	C-	D- ǐ	S19-SM1950	10-1.0m	L-900um قمم	
		2-2W			S- ǐ	15-1.5m		
		S- ǐ				S- ǐ		